

平編銅線 規格：JCS1236 素線径0.05m/m

| 公称断面積 〈sq〉 | 素線本数 〈本〉 | 計算断面積 〈sq〉 | 構成 打数 / 持数 | 巾×厚み 〈mm〉 | 概算重量 〈kg/km〉 |
|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 2 | 1,024 | 2.01 | 32/32 | 5.0×0.8 | 21.0 |
| 3.5 | 1,792 | 3.52 | 32/56 | 9.0×1.0 | 37.0 |
| 5.5 | 2,816 | 5.53 | 44/64 | 12.0×1.3 | 58.5 |
| 8 | 4,092 | 8.04 | 44/93 | 15.0×1.5 | 85.0 |
| 14 | 7,128 | 14 | 44/162 | 20.0×1.8 | 148.0 |
| 22 | 11,220 | 22.04 | 44/255 | 24.0×2.1 | 233.0 |
| 30 | 15,312 | 30 | 44/348 | 28.0×2.5 | 317.0 |

※実数値は単線径の交差、製造諸条件により変化いたします。

平編銅線 規格：JCS1236 素線径0.12m/m

| 公称断面積 〈sq〉 | 素線本数 〈本〉 | 計算断面積 〈sq〉 | 構成 打数 / 持数 | 巾×厚み 〈mm〉 | 概算重量 〈kg/km〉 |
|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 0.5 | 48 | 0.54 | 16/3 | 2.0×0.5 | 5.3 |
| 0.75 | 64 | 0.72 | 16/4 | 2.6×0.6 | 7.4 |
| 1.25 | 112 | 1.27 | 16/7 | 4.0×0.8 | 12.9 |
| 2 | 176 | 1.99 | 16/7+8/8 | 5.0×0.9 | 20.3 |
| 3.5 | 320 | 3.53 | 10/1 | 9.0×1.0 | 37.0 |
| 5.5 | 480 | 5.43 | 32/15 | 12.0×1.3 | 55.5 |
| 8 | 704 | 7.96 | 32/22 | 15.0×1.5 | 81.4 |
| 14 | 1,248 | 14.11 | 32/39 | 20.0×1.8 | 144.2 |
| 22 | 1,952 | 22.08 | 32/61 | 25.0×2.0 | 225.6 |
| 30 | 2,684 | 30.36 | 44/61 | 30.0×2.2 | 310.2 |
| 38 | 3,344 | 37.82 | 44/76 | 35.0×2.4 | 386.5 |
| 50 | 4,400 | 49.76 | 44/100 | 40.0×3.0 | 508.5 |
| 60 | 5,280 | 59.72 | 44/120 | 40.0×3.5 | 610.2 |
| 80 | 7,040 | 79.6 | 44/160 | 50.0×4.0 | 813.6 |
| 100 | 8,800 | 99.5 | 44/200 | 50.0×5.0 | 1017.0 |

※実数値は単線径の交差、製造諸条件により変化いたします。

平編銅線 規格：JCS1236 素線径0.18m/m

| 公称断面積 〈sq〉 | 素線本数 〈本〉 | 計算断面積 〈sq〉 | 構成 打数 / 持数 | 巾×厚み 〈mm〉 | 概算重量 〈kg/km〉 |
|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 100 | 3,960 | 100.8 | 44/90 | 45×6.0 | 1,075.0 |
| 150 | 5,896 | 150.1 | 44/134 | 65×7.0 | 1,601.0 |
| 200 | 7,876 | 200.4 | 44/179 | 78×6.0 | 2,139.0 |
| 250 | 9,856 | 250.8 | 44/224 | 78×7.0 | 2,658.0 |
| 300 | 11,792 | 300.1 | 44/268 | 80×8.0 | 3,202.0 |
| 325 | 12,760 | 324.5 | 44/290 | 80×8.5 | 3,462.0 |

※実数値は単線径の公差、製造諸条件により変化いたします。